

BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
Att. Kjersti Eklund
Farexvegen 19
2016 FROGNER

Deres ref.

Vår ref.
13234/2018/32/248/1627SVMO

Dato
02.10.2018

Daniel Tinbod - Utslippstillatelse og tillatelse til bygging av minirensanlegg - 32/248

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf. kommunens delegasjonsreglement.

Saksnr.:	2018/1985	Ansvarlig søker:	Biovac E. Technology AS
Eiendom, gnr/bnr:	32/248	Tiltakshaver:	Daniel Tindbod
Vedtak nr.:	18/249	Søknadsdato:	18.09.2018
Saksbehandler:	Svein Erik Morseth	Kompletttdato:	18.09.2018
Bygningstype:	Enebolig	Beregnet pe:	5
Anleggstype:	Minirensanlegg	Merke:	Biovac FD10N GRP
Slamlager:	3,7 m ³	Tømmefrekvens:	1 gang/år
Restutslipp:	Felles ledning til Bjugnfjorden	Resipientens kapasitet:	Ordinær sjøresipient

Dokumenter i saken:

Søknad med vedlegg mottatt 18.09.2018 ligger til grunn for behandlingen.


Vedtak utslippstillatelse

Bjugn kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann i samsvar med søknaden. Utslippstillatelsen er hjemlet i forurensningsloven § 11 og forurensningsforskriften § 12-2. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

- 1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.*
- 2. Du som anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.*

Postadresse	postmottak 7160 BJUGN	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf Nebbs gt 2	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Bankgiro	8650.48.01219		



 **#realiserdrømmenibjugn**

1. *Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.*
3. *Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.*
4. *Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.*
5. *Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget.*
6. *Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. § 6 i Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Maksimal høyde fra bunn slamavskiller til oppstillingsplass for slamsugebil kan ikke overstige 5 meter.*
7. *Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurensset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurensset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.*
8. *Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.*
9. *Tilstanden til avløpsledning ved bruk av eksisterende rørledninger skal undersøkes, og skiftes ut ved behov samtidig med etableringen.*
10. *Tømming av slamavskillere og minirenseanlegg skal utføres minimum årlig av den renovatøren kommunen har avtale med.*
11. *Tømmeinstruks skal til enhver tid være tilgjengelig. Dette kan f.eks. gjøres ved at laminert tømmeinstruks festes på undersiden av kumløkket.*
12. *Tillatelsen er kun gyldig så lenge drifts- og vedlikeholdsavtale opprettholdes og følges. Dersom avtalen brytes av en av partene må ny avtale inngås og godkjennes av kommunen i forkant.*
13. *Årsrapporter fra service på minirenseanlegget skal rapporteres til kommunen i skjema utarbeidet av Norsk Vann i samarbeid med Avløp Norge.*

Vedtak byggetillatelse

Bjugn kommune gir igangsettingstillatelse for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 32 bnr. 248. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Begrunnelse for vedtaket

Tindbod VVS har gjort en fagkyndig vurdering av valg av avløpsanlegg. Det er eksisterende felles avløpsledning (andelslaget for kloakk i Nervikveien) til sjø, men denne tilfredsstiller ikke dagens krav med tanke på utslippsdybde i Bjugn fjorden dersom man skulle ha valgt en løsning med kun slamavskiller. Det er derfor valgt minirensanlegg med tilkobling til felles sjøledning for restutslipp. Bjugn fjorden er en middels ordinær sjøresipient og det er ikke nødvendig med etterpolering etter minirensanlegget.

Det skal etableres minirensanlegg av typen Biovac FD10N GRP som er SINTEF-godkjent i hht. NS-EN 12566-3. Anlegget har en kapasitet på 10 pe, men det utslippssøknaden gjelder for en enebolig beregnet til 5 pe. Minirensanlegget har en slamlagringskapasitet på 3,7 m³ og ansvarlig prosjekterende angir at denne må tømmes 1 gang hvert år. Det er skrevet serviceavtale med Biovac Environmental Technology AS. I tillegg er det skrevet avtale med andelslaget for fellesledningen for tilkobling. Det går helårs bilvei fram til anlegget. Alle berørte naboer er varslet og det er ikke framkommet noen merknader.

Alle fagområder er dekket med erklærte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Biovac Environmental Technology AS Org.nr.: 985660492	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Tindbod VVS Org.nr.: 916630549		X	X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse 1			
Andreas Erklev AS Org.nr.: 918786856			X	
	Grunn- og terrengarbeid, tiltaksklasse 1			

Konklusjon

En totalvurdering tilsier at utslippstillatelse og bygging av minirensanlegg kan gis.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 5.600. Faktura vil bli ettersendt.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet

fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Bjugn kommune være behjelpelig ved utforming av klage.

Merknad:

Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Eksterne kopimottakere:

Daniel Tinbod	Nervikveien 11	7160	Bjugn
FOSEN RENOVASJON IKS	Postboks 55	7101	RISSA

Interne kopimottakere:

Brit Fagerbekk Anlegg og drift