

Rissa kommune

Reguleringsbestemmelser for plan 2015006 Gråsteinlia steinbrudd

1 Avgrensning og reguleringsformål

Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens § 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet etter § 3-7, overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet. Reguleringsbestemmelsene er datert: 30.03.2017

Vedtatt i arealutvalget: xx.xx.xxxx

Vedtatt i kommunestyret: xx.xx.xxxx

Reguleringsgrensen følger av plankartet, og det regulerte området er avsatt til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)

- Råstoffutvinning og deponi

Landbruks-, Natur- og friluftsmål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5)

- LNF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift

Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)

- Vei
- Annen veggrunn - Grøntareal

Hensynssone (PBL §12-6)

- Sikringssone H_190 Andre sikringssoner (Frisikt)

Bestemmelsesområde (PBL §12-7)

- Støyvoll

2 Fellesbestemmelser

§ 2-1 Sikring

Under driftsperioden skal de deler av området som kan utgjøre fare for mennesker, vilt eller husdyr holdes forsvarlig sikret. Med sikring menes i all hovedsak gjerder.

§ 2-2 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid oppdages fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jfr. kulturminneloven § 8.

§ 2-3 Tilbakeføring og istandsetting

Terrenget i uttaksområdet skal avsluttes og sikres. Paller blir istandsatt, påført toppmasser og tilsådd med stedegen vegetasjon. Tilbakeføring skal skje etter driftsplan godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning. Uttaksområdet skal tilbakeføres til Inf-område.

§ 2-4 Behandling av toppmasser

Toppmasser skal fjernes før pukkverket igangsettes. Toppmasser skal ikke lagres eller mellomlagres på dyrka mark. Toppmassene skal gjenbrukes når uttaksområdet skal istandsettes etter drift.

§ 2-5 Driftsveier

Innenfor planområdet kan det etableres midlertidige anleggsveier som er nødvendige for driften.

§ 2-6 Forholdet til Mineralloven

Uttaket skal til enhver tid være i samsvar med driftsplan og konsesjon godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning.

§2-7 Rengjøring av offentlig veg

Dersom offentlig vegnett tilsmusses av virksomheten i steinbruddet, skal vegene rengjøres. Rengjøring av vegnett med sidearealer skal utføres uten at grøfter eller dreneringssystem tettes.

3 Bebyggelse og anlegg

§ 3-1 Råstoffutvinning og deponi

I området avsatt til råstoffutvinning kan det foretas uttak, knusing, sikting, vasking, transport samt lagring av steinmasser. Driften skal deles inn i etapper. I tillegg til uttak av stein kan området benyttes til annen beslektet industri basert på masser, herunder mottak av stein, asfalt og betong til knusing og bearbeiding.

§ 3-2 Deponering

Det kan innenfor areal avsatt til råstoffutvinning etableres deponi for rene masser. Det kan tas imot maksimalt 400.000 m³ og maksimalt 30.000 m³/år. Det skal være minimum 20 år oppfyllingstid for deponimasser. Ved endt drift skal deponert masse planeres ut. Det er ikke tillatt å deponere masser som ikke tilfredsstiller tilstandsklassen 1 angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser for forurensset grunn. Rene masser defineres som jord, stein, sand, grus og leire uten forurensning. Utførende selskap skal drive mottakskontroll. Massenes mengde, opprinnelsessted og tilstandsklassen angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 skal dokumenteres.

§ 3-2 Driftstid

Boring

Mandag - Fredag 07.00 - 19.00

Lørdag - søndag og helligdager - ingen virksomhet.

Knusing og sortering.

Mandag - Fredag 07.00 - 20.00

Lørdag 07.00 - 14.00

Søndag og helligdager - ingen virksomhet.

Sprengning

Mandag - fredag 09.00 - 18.00

Lørdag – søndag og helligdager - ingen virksomhet.

Opplasting og inn/utkjøring.

Mandag - fredag 06.00 - 21.00

Lørdag 07.00 - 16.00

Søndag og helligdager- ingen virksomhet.

Uten spesiell tillatelse fra kommunen tillates det ikke drift på nattestid eller på søndager og helligdager.

4 Landbruks- Natur- og friluftsmål samt reindrift

§ 4-1 LNF-Områder

LNF området skal fungere som en buffer mot omgivelsene. Det skal ikke foregå sprengning, knusing eller lagring av salgbar masse i LNF området. Områdene kan benyttes til mellomlagring av toppmasser. Dersom det er nødvendig for driften er det tillatt med midlertidig anleggsveier.

5 Samferdsel og teknisk infrastruktur

§ 5-1 Vei

Veien skal holdes åpen for fri ferdsel frem til avkjøringen til skytterlaget. Vegbredden er satt til 10 meter.

§5-2 Avkjøring mot FV 717

Avkjørselen mot FV 717 blir utformet etter håndbok N100 og V121 med følgende parametere: Stoppsikt (Ls) 80 meter, L2 10 meter. Hjørneradius 9 meter. Avkjøringen er avsatt i plankartet. Avkjørselen fra fylkesveien og inn til steinbruddet skal ha toppdekke som fjerner smuss fra steinbruddet som fester seg til bildekkene.

§5-3 Annen veggrunn – Grøntareal

Innenfor området Annen veggrunn – grøntareal tillates kun virksomhet knyttet til anlegg og vedlikehold av vei, herunder overvannshåndtering, grøftegraving mm.

6 Hensynssoner

§ 6-1 H_140 Frisikt

Innenfor område vist som frisiktsone H_140 skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegs nivå. I frisiktsone tillates ikke sikthindrende gjerde, vegetasjon eller annet i strid med Statens Vegvesen sine retningslinjer.

7 Bestemmelsesområde

Innenfor markert området avsatt til bestemmelsesområdet bli etablert en støyvoll med en toppkote på + 158.

8 Forurensning

§ 8-1 Støy

Miljøverndepartementets retningslinjer i T-1442/2012 skal overholdes. Støy fra området skal aldri overstige følgende grenser (forurensningsforskriften § 30–7)

<i>Mandag-fredag</i>	<i>Kveld mandag-fredag</i>	<i>Lørdag</i>	<i>Søn-/helligdager</i>	<i>Natt (kl. 23-07)</i>	<i>Natt (kl. 23-07)</i>
55 L _{den}	50 L _{evening}	50 L _{den}	45 L _{den}	45 L _{night}	60 L _{AFmax}

§ 8-2 Støv

Nedfallsstøv fra massedeponiet målt ved plangrensen og berørte eiendommer skal ikke på noe tidspunkt overstige 5 g/m² per 30 døgn. I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring/kalking av uttaket og massene.

§ 8-3 Forurensing i grunn

Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i en container el) og skal være sikret for å hindre avrenning i grunnen.

9 Rekkefølgebestemmelser

§ 9-1 Krav til konsesjon

Før driften av bruddet igangsettes skal de foreligge konsesjon etter Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (2013-06-14 nr.45) § 43. Direktoratet for mineralforvaltning er sektormyndighet i konsesjonssaker for mineralbransjen.

§ 9-2 Veg

Avkjørselen mot hovedveien blir utformet før oppstart av bruddet etter parametere i § 5-2.

§9-3 Støyvoll

Støyvoll skal etableres i forbindelse med oppstart av driften.