

Vegklasse H01 utbedring 80 km/t

Siktutbedring

M=1:100
Referanselinje

Var. 150 0.50 Var.

Eks. kjørefelt Skulder Grøft Utløp for siktutbedring

4.0

Eks. fv 715

1:1.3

1:1.7

1:0.5

Plastring av vegskjæring
Samfengt sprengt stein D₅₀ = 150 mm
Tykkelse 0.5 m

Fiberduk klasse 5.

Plastring med vegetasjonsdekke, sledde masser og tilsæes.

Vegetasjonsdekke fjernes

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a 6.0% grade. Key features include:

- Reference Line:** M=1:100, Referanselinje.
- Dimensions:** 0.5, 1.5, 0.5, 2.75, 2.75, 0.5, 0.75.
- Labels:** Br. utv. Var., Grøft, Skulder, Kjørefelt, Vegrekkverk, Vegetasjonsdekke, stedlige masser. Tilføes, Tettingslag av stedlige masser, Fiberduk klasse 5, Stedlige masser, Vegetasjonsdekke fjernes, Vegfylling sprengt stein, Maljord fjernes.
- Grades:** 6.0%, 6.0%, 1.5, 1.2, 1.5.

Technical drawing of a road cross-section (Fig. 10) showing a 95 cm wide road with 6.0% slopes, a 1.15 m wide shoulder, and various construction details like fiber fabric, vegetation cover, and stone filling.

—

—

Revisjon	Revisjonen gjelder					Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato
 Trøndelag fylkeskommune						Tegningsdato		15 09 2020	
						Bestiller		Olaf Ravik	
						Produsent av		Trøndelag fylkeskommune	
						Produsert av		ViaNova Trondheim AS	
Fv 715 HP 0x Haugsdal - Åfjord Parsell: Fv 715 Kroken						 VIANOVA			
Normalprofil						Prosjektnummer		4 07 473	
						Saknummer		2020T17008	
						Arkivreferanse			
						Målestokk A1		1 : 100	
						Bygggrøttnummer			
KONKURRANSEGRUNNLAG						Koordinatsystem		EURF89 NTM 10/NN2000	
Utarbeidet av		Kontrollert av		Godkjent av		Konsulentarkiv		Tegningsnummer / revisionsbokstav	
EMA		JIV		HBP		Q.-L.1202012020024			
						F301		-	