

Veiledning til utfylling av søknadsskjema

1. Tiltakshaver

Her skal du gi alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne kontakte deg /sameie/organisasjon som søker om utslippstillatelse. Tiltakshaver er den som eier og driver anlegget (ansvarlig eier) og som er ansvarlig for utslippet, herunder for anleggets drift og vedlikehold.

2. Søknaden gjelder

Her skal du oppgi om søknaden gjelder et nytt utslipp, vesentlig økning av utslipp eller rehabilitering av anlegg. Du må oppgi om søknaden gjelder helårsbolig, fritidsbolig og/eller annen bygning, samt antall bygninger i de ulike kategoriene. Hvis vannklosett skal installeres eller er installert allerede, må dette oppgis. Med vesentlig økning menes for eksempel installering av vannklosett, dusj, bad eller våtrom, at flere områder kobles til anlegget, installering av matkvern etc. Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil om hva som er vesentlig økning.

3. Eiendom/byggested

Her skal du oppgi bygningens eller bygningenes gårdsnummer og bruksnummer, evt. festnr. samt adresse. Gårds- og bruksnummer kan du få ved å henvende deg til kommunen.

Du må sjekke med kommunen om utførelsen av det planlagte avløpsanlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Hvis utførelsen av avløpsanlegget ikke er i samsvar med kommunens planer, må du innhente samtykke fra plan- og bygningsetaten. Husk å oppgi dato for når samtykket ble gitt.

4. Utslippssted

Her skal du gi opplysninger om utslippsområdet. Det vil si om avløpsvannet går til sjø, innsjø, bekk/elv, elvemunning, i grunnen, osv. Du skal også oppgi navn på lokalitet og kartkoordinater. Kartkoordinater kan du finne ved å gå inn på karttjenesten på kommunens hjemmeside. Søk fram ditt gårds- og bruksnummer og bruk verktøyknappen "finn koordinater og kartblad for punkt". Koordinatene vises da nederst på kartutsnittet. Alternativt kan du ta kontakt med kommunens kart - og oppmålingsavdeling eller byggesakskontor for bistand.

Avløpsanleggets plassering og utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp) skal merkes av på kartet. På samme kart skal du også merke av eiendomsgrenser og eventuell vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold etc.). Kartet skal vedlegges søknaden (vedlegg a).

Gjelder søknaden utslipp til sjø eller vann, må du oppgi hvor mange meter under laveste vannstand det slippes ut (utslippsdyp). Merk at Bjugn kommune har differensierte krav til utslippsdybde avhengig av hvor man befinner seg i kommunen. Ta kontakt med kommunen for informasjon om krav.

Utslippets forventede størrelse skal oppgis i antall personekvivalenter (pe).

Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Man kan finne pe på flere måter, men som hovedregel sier vi at:

Utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar med 1 pe

Utslipp fra hytter med innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe
Utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe

Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du beregner utslippets forventede størrelse.

Eksempel 1:

Hus med innlagt vann og vannklosett, husstand med seks personer: $1 \text{ pe/person} * 6 \text{ personer} = 6 \text{ pe}$ i avløpsvannet.

Eksempel 2:

3 hytter med innlagt vann og vannklosett og 10 sengeplasser i hver hytte¹⁾: $3 * 1 \text{ pe/person} * 10 \text{ sengeplasser} = 30 \text{ pe}$ i avløpsvannet.

Eksempel 3:

Hytte med innlagt vann uten vannklosett, 10 sengeplasser: $0,3 \text{ pe/person} * 10 \text{ personer} = 3 \text{ pe}$ i avløpsvannet.

¹⁾ Det vil variere hvor mange personer som oppholder seg på en hytte. Når man skal beregne forventet antall personekvivalenter må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer på hytten til samme tid. Antall sengeplasser kan være et godt mål på maksimum antall personer/maksimum belastning.

5. Rensegrad

Hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du planlegger utslippet er avhengig av om utslippsstedet ligger i et følsomt/normalt eller mindre følsomt område, om det er brukerkonflikter involvert og om det er fare for overgjødning (se kart i forurensningsforskriftens kap.11)

Følsomt område

Kyststrekningen Svenskegrensa-Lindesnes med tilhørende nedbørfelt og Grimstadfjordområdet (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken), mao så har vi ingen følsomme områder på Fosen.

Normalt område:

Ferskvannsføremøter i Norge som ikke er klassifisert som følsomme, dvs. alle ferskvannsføremøter på Fosen.

Følsomt/normalt område: Hvis stedet du vil slippe ut til er klassifisert som følsomt/normalt område setter du kryss i boksen Rensegrad jf. §12-8, følsomt/normalt område. Deretter må du gjøre en vurdering av eventuelle brukerkonflikter og/eller fare for overgjødning. Hvis det er brukerinteresser involvert, skal du krysse i boks a som er det strengeste rensekravet. Hvis det derimot ikke er brukerinteresser involvert, men fare for overgjødning setter du ditt kryss i boks b, hvor rensekravet ikke er fullt så strengt som for a. Hvis det verken er brukerinteresser eller fare for overgjødning setter du ditt kryss i boks c (det minst strenge kravet). Gjelder søknaden kun gråvann (avløpsvann fra husholdninger som ikke inneholder klosett vann) som slippes ut i stedegne løsmasser eller lignende skal du krysse av i boksen "Stedegne løsmasser" eller tilsvarende.

Mindre følsomt område:

Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomt. På Fosen gjelder dette alle utslipp til sjø.

Dersom du søker om unntak fra rensekravene skal du krysse av i boksen:

Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9. Husk at begrunnelse/spesifisering for ønske om unntak fra rensekrav må vedlegges søknaden (vedlegg 6b).

Det kan være nyttig å ta kontakt med kommunen eller en fagkyndig for å få nødvendig informasjon eller veiledning om hvilket rensekrav som gjelder der du planlegger utslipp. Du kan også få en fagkyndig til å gjøre vurderingene for deg.

Under punktet "Type renseanlegg" skal du oppgi hva slags renseanlegg du ønsker å installere. Gjelder søknaden minirensanlegg skal "Tillegg for minirensanlegg" også fylles ut.

Anleggets dimensjonerte størrelse skal angis i antall personekvivalenter pe. Dette vil du kunne finne for eksempel i anleggsleverandørens dokumentasjon. Vurdering av hvor stort anlegg du skal velge bør gjøres med et perspektiv på 10 år. Anlegget bør uansett ikke være dimensjonert for mindre enn 5 pe.

Hvis du skal installere et ferdigprodusert minirensanlegg må dette være testet i henhold til eN12566-3. Sjekk at rensegraden som er angitt på CE-merket til minirensanlegg tilfredsstiller rensekravet for ditt utslipp. For alle andre renseanlegg må det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

6. Vedlegg til søknaden

Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det vedlegg vil søknaden ikke kunne bli behandlet. Under finner du en liste over nødvendige vedlegg med forklaring.

Vedlegg som SKAL følge søknaden:

- a. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold osv) på kart i målestokk 1:5000 eller større.

Kommunen stiller følgende krav til plassering av slamavskiller:

- *Slamavskiller skal ikke plasseres mer en 30 meter fra kjørbare veg. Som kjørbare veg regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og beregnet til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn (lastebil/tankbil).*
 - *Høydeforskjellen mellom oppstillingsplass og slamavskiller må være maks 3 meter*
 - *Er det spesielle forhold som tilsier at kravet vanskelig kan oppfylles, må dette avklares med kommunen*
- b. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg /utredning
 - Vær oppmerksom på at dokumentasjonen skal være utført av fagkyndig. Kommunen har utformet rapportmal som kan benyttes for de fleste anleggstyper. Dette for å vise hva kommunen som et minimum krever i forhold til dokumentasjon av prosjekteringsforutsetninger og valg av avløpsløsning og anleggskomponenter.

- c. Søknad om ansvarsrett og eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak
- d. Kontrollerklæring
- e. Oversikt over hvem som er varslet
 - Du må lage en liste over hvem som har blitt varslet og du må legge ved kvittering på at varsel er sendt de respektive (for eksempel kvittering på rekommandert sending eller underskrift). Dersom disse er varslet i forbindelse med en byggesak for bygning som utslippstillatelsen er tilknyttet må dette angis. Det er da viktig at det fremgikk av nabovarselsdokumentene at tiltaket også gjaldt utslippsanlegg.

Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:

- f. Eventuelle mottatte klager/protester
 - Hvis du har mottatt klager/protester skal disse legges ved søknaden. Tiltakshavers kommentarer til merknadene skal komme fram.
- g. Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve evt. rapport fra infiltrasjonstest.
 - Det må gå frem av analysen om hvor godt grunnen er egnet til infiltrasjon.
- h. Forslag til innhold i serviceavtaler er under utarbeidelse.
- i. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse
 - Hvis du skal knytte deg til et eksisterende renseanlegg må du legge ved en liste over hvilke bygninger som allerede er tilknyttet anlegget. Gnr. og bnr for disse bygningene får du ved henvendelse til kommunen.
- j. Erklæring (avtale) om stedvarig rett til avløpsanlegg med tilhørende rett til vedlikehold. Gjelder kun når anlegget ligger på annen manns eiendom.
- k. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-8 til 12-9 eller relevant dokumentasjon
 - Hvis du søker om unntak fra rensekrav skal dette begrunnes særskilt. Vær oppmerksom på at dersom det søkes om unntak fra krav, gjelder ikke kommunens absolutte saksbehandlingsfrist på seks uker.

7. Underskrifter og erklæringer

Merk at både tiltakshaver/eier og ansvarlig søker skal undertegne søknaden. Eiers underskrift innestår for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og at eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold. Håndheving og sanksjoner av regelverket vil skje overfor tiltakshaver.

Ansvarlig søkers rolle og ansvar framgår av plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vil ofte være den samme som den nøytrale fagkyndige person/firma/leverandør som har bistått deg med dokumentasjon av rensegrad som igjen ofte er den samme som den ansvarlig prosjekterende og evt. utførende.