

Detaljregulering Kulturparken Brekstad ID 5015201901

Reguleringsplankart datert: xx.02.2019, sist rev. xx.xx.2019

Reguleringsbestemmelser datert: xx.xx.2019

§ 1 AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet merket med "Detaljregulering Kulturparken Brekstad» PlanID 5015201901

§ 2 FORMÅL

Området reguleres til:

2.1 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse (B1,B2) (1110)

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B3,B4,B5) (1111)

Sentrumsformål (S1,S2, S3)1130)

Parkering/lekeplass (f_BLK) (1900)

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg (o_SV1, o_SV2) (2010)

Allmenning (o_A1) (2014)

Gang/sykkelveg (o_SGS) (2015)

2.3 Hensynssoner

Frisikt – kode rp 140

§3 FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Utomhusplan

Med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt plan for hele planområdet, eller aktuelle delfelt, en detaljert utomhusplan i målestokk 1:500. Planen skal vise eksisterende og planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, belegningsmateriale, kantstein, eksisterende og ny vegetasjon, belysning, trapper, dekke over garasjeanlegg, forstøtningsmurer, trapper, lekeutstyr, bilparkering, sykkelparkering, avfallshåndtering, lekeplasser, uteoppholdsareal, kjøreareal og gangareal. Planen skal godkjennes av kommunen.

§ 3.2 Støy

Klasse C jf. NS 8175 legges til grunn for krav til innendørs støynivå.

Retningslinje T1442 om grenseverdier for uten- og innendørs støy skal følges så langt som mulig. Oppfyllelse av innendørs støykrav skal dokumenteres med forenklet støyfaglig vurdering i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Der støyberegning viser, for fasader mot veg, at trafikkstøy overskrider Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 tabell 3, skal følgende avbøtende tiltak gjennomføres:

- Alle boenheter skal være gjennomgående med tilgang til stille side, hvor støygrense i tabell 3 for veg tilfredsstilles.
- For hver boenhet skal minimum ett soverom ha vindusfasade mot stille side, hvor støygrensene i tabell 3 for veg tilfredsstilles.
- Alle boenheter skal ha tilgang til uteareal hvor støygrense i tabell 3 tilfredsstilles.

Eventuelle støyskjermingstiltak skal utformes som en integrert del av utomhusanlegg og bygningsmiljø.

§ 3.3 Kulturminner

Det påhviler en generell aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven §8. Dersom det under arbeider som medfører inngrep i terreng skulle komme fram noe som kan være fredete kulturminner, må arbeidet stanses og Trøndelag fylkeskommune varsles. Denne anmodningen skal formidles til de som skal foreta konkrete arbeider i grunn.

§ 3.4 Estetikk

Det skal legges vekt på god kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljer og materialer. Det stilles krav til dokumentasjon av fasadematerialer og arkitektonisk uttrykk i forbindelse med søknad om tiltak.

Ved utforming av nye bygg og anlegg, samt ved fasadeendring og transformasjon, skal fasademateriale i hovedsak bestå av tre, tegl, stein og glass. Reflekterende materialer skal i størst mulig grad unngås. Farger på bygg skal være harmoniske, også i forhold til omkringliggende omgivelser, og skal baseres på en palett av naturfarger, rødtoner, blåtoner, samt oker. Hensikten er å skape /sikre et visuelt godt samspill mellom bebyggelsen i sentrumsområdet.

§ 3.5 Parkering generell

Området skal bebygges med tett småhusbebyggelse. Parkering skal løses i fellesanlegg/på egen tomt. Overkant innvendig gulv i parkeringsanlegg skal ikke legges høyere enn kote +5.3 m (relativ NN2000). Bebyggelsen skal ha bilfrie fellesarealer mellom husene. Det skal legges til rette for at fellesanlegg skal dekker parkering for kulturhus/rådhus/hotell og reisende med kollektivtransport.

. Minimum 5% av parkeringsplassene skal være tilpasset HC.

Parkeringsløsninger inkludert parkeringsanlegg skal være ferdigstilt senest samtidig med søknad om ferdigattest for første boenhet som tilhører anlegget.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Fellesbestemmelser

§ 4.1.1

Det tillates fellesfunksjoner som værbeskyttelse og fast møblering utenfor byggegrenser så fremt det ikke er til hinder for adkomst, ferdsel og siktlinjer.

§ 4.1.2 Plassering av bebyggelse

Bebyggelse skal plasseres innenfor de byggegrenser eller formålsgrenser som er angitt i plankart.

§ 4.1.3 Nærlekeplass

Boenheter skal være tilknyttet nærlekeplass på minimum 200m², maksimal avstand 200m. Nærlekeplass skal ha tilfredsstillende støyforhold, ha gode solforhold og være skjermet fra sterk vind og trafikk. Vegetasjon skal minimum dekke 35% av arealet.

§ 4.1.4 Utforming av bebyggelse

Det tillates mindre takoppbygg over maksimum kotehøyde for takhager, heis, trapp, arkitektoniske gesimsforhøyelser og andre tekniske installasjoner. Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på 1,5 meter og areal på maks 10% av takflaten og ha en avstand på minimum 1 meter fra gesims.

§ 4.1.5 Renovasjon

Renovasjon skal være løst med felles nedsenkbar løsning, innomhus eller på egen tomt. B1 skal minimum inneholde en nedsenkbar avfallstasjon. Valg av løsning skal avklares i samråd med kommunen.

§ 4.2 Boligformål

§ 4.2.1 Fellesbestemmelser

Krav til boligsammensetning

Oversikt som viser antall boenheter/ boligsammensetning og universell tilgjengelighet skal følge med hver enkelt byggesøknad.

Uteoppholdsareal

Uteoppholdsareal skal opparbeides med felles og privat uteoppholdsarealer, og inneha jordoverdekning slik at området skal kunne beplantes.

Det tillates enkle konstruksjoner som skjermer deler av uteoppholdsarealet mot flystøy.

Uteoppholdsareal skal være fysisk sikret mot daglig trafikk.

Hver boenhet skal minimum 30m² uteareal pr. boenhet innenfor formålsgrensen. Uterom inkluderer balkong og nærlek.

Utnytting

Det skal være minimum 55 boenheter innenfor B1,B2,B3,B4 og B5

Parkering

Det skal etableres minimum 0,8, maksimum 1,2 bilparkeringsplasser pr. boenhet, minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet.

Ved plassering av sykkelparkering i kjeller må adkomst for sykkel være logisk plassert og attraktiv, og heis eller rampe må være lett tilgjengelig. I tilknytning til boliger skal minimum 1 plass per boenhet være nær inngang, låsbar og under tak.

§ 4.2.2 B1

Det tillates parkering i kjeller over to plan. Parkering i kjeller skal inneholde minimum 200 offentlige parkeringsplasser.

Formålet skal inneholde et samlet felles uterom som er minimum 900m²

Boligbebyggelsen skal maksimalt ha byggehøyde på 6,5 meter over planert terreng. Bebyggelse kan gå over maksimal byggehøyde, dersom saltak eller pulttak. Ved pulttak/saltak skal gjennomsnittlig høyde ikke overstige 6,5 meter, maksimal høyde skal ikke overstige 7,5 meter. Planert terreng skal ikke regnes over kote 8.7 (NN 2000).

§ 4.2.5.2, B2 og B5

Området skal bebygges med frittliggende småhusbebyggelse.

Parkering skal løses på egen tomt

Bebyggelsen skal ha maksimal byggehøyde møne/gesims 15meter

Boligbebyggelse kan gå over maksimal byggehøyde, dersom saltak eller pulttak. Ved pulttak/saltak skal gjennomsnittlig høyde ikke overstige kote 15, maksimal høyde skal ikke overstige kote16.

§ 4.2.9 B3

Minimum en boenhet.

Boenheten skal ha tilkomst fra Rådhusgata.

Bebyggelsen skal ikke overstige kotehøyde møne/gesims 15 m.

For boligbebyggelse (B1,B2,B3,B3,B5) kan gå over maksimal byggehøyde, dersom saltak eller pulttak. Ved pulttak/saltak skal gjennomsnittlig høyde ikke overstige kote 15, maksimal høyde skal ikke overstige kote16.

§4.2.10 B4

B4 skal inneholde minimum 2 boenheter.

Bebyggelsen skal ikke overstige kotehøyde 18m

§ 4.3.1 Kombinert formål Lek / Parkering - BLK (sosikode 1900)

BLK skal opparbeides som kvartalslekeplass/park og opparbeides med felles uteoppholdsareal for S3.

BLK skal inneha parkeringsanlegg i et plan. Parkering skal inneholde minimum 40 offentlige parkeringsplasser. Det skal opparbeides minimum Overkant innvendig gulv i parkeringsanlegg skal ikke legges høyere enn kote +4.20 m, m (relativ NN2000).

§ 4.4 Sentrumsformål

§ 4.4.1 Fellesbestemmelser

Sentrumsformål skal inneha Offentlige og private funksjoner som: Kultur, hotell, tjenester, service, kontor, bevertning og bolig. For sentrumsformål med flere funksjoner enn bolig, skal bolig alltid plasseres øverst.

Det skal opparbeides minimum 15 m² uteareal pr boenhet. BLK kan inngå som uteoppholdsareal for S3

Sentrumsformål skal tilrettelegges for mottak av overskuddsvarme fra hydrogenanlegg og ladestasjon.

§ 4.4.2 S3 Sentrumsformål

BLK kan inngå som parkering og uterom for boenheter i S3.

Bebyggelsen skal ikke overstige kotehøyde møne/gesims 31 m.

Materialvalg og farger skal tilpasses kulturhuskvartalet. Det tillates signalelement oppført på kote 34, signalelement kan dekke maksimalt 5% av takflaten.

§4.4.3 S2 Sentrumsformål

S2 skal inneha minimum 5 boenheter og næringsformål i 1. etasje mot gate. Minimum utnyttelse på 100% BRA.

§ 4.4.4 S1 Sentrumsformål

S2 skal inneha minimum 10 boenheter og næringsformål i 1. etasje mot gate. Minimum utnyttelse på 150% BRA.

§ 5 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTUKTUR

§ 5.1 Allmenning (A1)

Skal opparbeides etter godkjent utomhusplan. Gatetun skal inneholde: ankomstveg, belysning, gjesteparkering, beplantning og områder som er opparbeidet med oppholdskvalitet. Det tillates maksimalt 10 parkeringsplasser i o_A. Det tillates oppført sykkelhotell i allmenning

§ 5.2 o_SV1

o_SV1 skal opparbeides med to-sidigfortau. Deler av o_SV1 kan inneholde grøntrabatt og gjesteparkering.

§ 5.2 o_SV2

Skal være tilkomstvei for B1,B2, B4 og B5. Punkt for fysisk sperre/ vegsperre skal ikke passeres av annet en renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy. O_SV2 skal inneholde vendehammer dimensjonert for liten lastebil.

§ 6 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING

6.1 Anleggsperioden

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafiksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. Luftkvalitets – og støygrenser som angitt i retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i

arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, tilfredsstilles. Tiltak etter planen skal utføres uten at dette medfører rystelser, setningsskader eller andre inngrep som kan skade omkringliggende bebyggelse.

§ 6.2 Forurenset grunn

Før det kan gis tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven, må tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2, være godkjent av forurensningsmyndigheten. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises forurensningsmyndigheten.

§6 6.3 Midlertidig parkering

Under anleggsperioden på B1 er det behov for å opprette midlertidig parkering for S1 og parkering for reisende med hurtigbåt. Løsningen avklares i samråd med kommunen,.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 7.1 Lekeplasser og uteoppholdsarealer.

Utearealer, lekeplasser og sykkelparkering skal opparbeides samtidig med tilhørende bebyggelse og stå klare til søknad om ferdigattest.

§ 7.2 Geoteknikk

Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge en rapport fra skredfareevaluering inkludert geoteknisk vurdering av planlagt bebyggelse som kan dokumentere sikkerhet og eventuelle avbøtende tiltak med hensyn til områdets fundamentering.

§ 7.3 Gangveg, sykkelveg og fortau

To-sidig fortau lang o_SV1 skal stå klare til søknad om ferdigattest for Boligbebyggelse (B1,B2, ,B5).

7.4 Parkering

Parkeringskjellere for område B1 skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for B1.

Parkeringskjeller for o_BLK skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse på S1.

§7.4 Vann og avløp

Teknisk godkjent vann- og avløpsplan skal forelegges før igangsettelse kan gis.

§ 7.7 Energiforsyning

Teknisk godkjent plan skal være godkjent av Ørland kommune før det gis igangsettelsestillatelse. Miljø-klima : Krav til vannbåren varme??

§ 7.8 Renovasjonsanlegg

Det skal foreligge teknisk godkjent plan for renovasjonsløsning før det gis igangsettelsestillatelse.

