



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Dimensjonering av mannskapsstyrken i Bjugn brannvesen

Vedlegg

- 1 Dimensjoneringskriterium, brannvesenet - notat
- 2 Uttalelse fra tillitsmenn i brannvesenet

Sakens bakgrunn og innhold:

I 2. budsjettsalderingen ble det lagt til grunn innsparinger i brannvesenet på kr 50.000,-. For å få det til har brannsjefen gått gjennom dimensjoneringskriteriene for brannvesenet med det for øye å finne innsparingsområder.

I det videre saksfremlegget samt vedlegget foreligger brannsjefens vurderinger og konklusjoner.

Vurdering:

Dagens situasjon

Brannvesenets innsatsstyrke i Bjugn består av 21 mannskaper fordelt på 2 brannstasjoner. Av disse er det 4 utrykningsledere.

På Tarva er det branndepot med 2 personer som "klokkemannskap".

I tillegg fungerer brannsjef og varabrannsjef som befal i brannvesenet.

Hovedbrannstasjonen ligger i Botngård og har 13 deltids brannkonstabler. 3 av disse er utrykningsledere.

Av kjøretøy er det en mannskapsvogn med vanntank og 3 røykdykkersett som førsteinnsats. I tillegg er det en tankvogn med 8.000 liter vann.

I Lysøysund består brannstyrken av 9 konstabler hvorav 1 er utrykningsleder. I Lysøysund er det en bil med tank og 3 røykdykkersett.

Felles for begge stasjonene er overordna befalsvakt som består av brannsjef, varabrannsjef og 2 av utrykningslederne på brannstasjonen i Botngård.

Lovgrunnlag

Brannvesenet skal dimensjoneres i henhold til "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen". Den gir føringer og krav om oppbygging og bemanning av brannvesenet.

I denne sammenhengen sees det på mannskapsstyrken og bemanningen av beredskapen i brannvesenet.

I forskriftens § 5.1 heter det:

"§ 5-1 Dimensjonering og lokalisering

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8."

Bjugn brannvesen har således flere mannskaper enn det som er minimumskravet i forskriftene.

Risikovurderinger

I vedlegg foretas det risikovurderinger på grunnlag av de lokale man har i Bjugn kommune. I vedlegget finnes også brannsjefens konklusjon.

Konklusjonene som går ut på endringer i forhold til dagens brannordning tas med her og fremgår som forslag til ny dimensjonering.

Oppsummering:

Ny dimensjonering

Stasjonsstruktur

De to brannstasjonene en har opprettholdes så lenge risikosituasjonen (risiko-bildet) i kommunen er som i dag.

Fortsatt skal brannstasjonen i Botngård være hovedbrannstasjon.

Bemanning blir på 12 mann, 3 av disse er utrykningsledere. I tillegg er både brannsjef og varabranssjef operative i innsatsledelse.

Stasjonen i Lysøysund bemannes med 7 mann, en av disse er utrykningsleder. Stasjonen skal fortsatt fungere sammen med Botngård stasjon. I tillegg er befalsvakta operativ i innsatsledelse.

Mannskaper

Ved hovedbrannstasjonen i Botngård reduseres bemanningen med 1 mann fra 13 til 12 stk.

Tilsvarende reduseres antall mannskaper ved Lysøysund fra 9 til 7 mann.

Totalt sett blir det en mannskapsstyrke på 19 mann i Bjugn brannvesen. Fire av disse er utrykningsledere. Det er 3 mann over minstekravet som er 16 mann.

Ordførerens innstilling:

Ved hovedbrannstasjonen i Botngård reduseres bemanningen med 1 mann fra 13 til 12 stk.

Ved brannstasjonen i Lysøysundet reduseres bemanningen med 2 mann fra 9 til 7 mann.