

Hvis sandfa
vei/kantstein
med flatrist
kuppelrist (C

Ved utførelse i vei

Inntak av drens e.l.

Utløp

Innløp drensledning.

Min. Ø160 mm

Min. 50 mm

Min. 1000 mm

Min. Ø160 mm

KUMTYPE: SANDFANG I VEGGRØFT				
Eksempel: Diameter Ø 1000 mm, antatt kumhøyde 2900 mm				
POST	BESKRIVELSE	DIM./TYPE	ANTALL	BYGGE
1	Høy kuppelrist	Ø650 høy type	1	
2	Justeringsring av plast	Ø 650/200	1	200
3	AS støttering m/Novalastikk pakning	Ø 650	1	0
4	Kjegle	Ø 1000/500	1	500
5	Glidepakning	F 116	1	0
6	Kumring	Ø 1000/500	1	500
7	Kumring med bunn og dykker (U-dykker U77/UNI, pakning AR F910/160)	Ø 1000/1500	1	1500
8	Pakning type F911 el. tilsv.		1	0
9	Ved utførelse i vei: CS-stopping, 22 mm manillatau			

Rev.	Endring - erstatning	Sign.	Dato
Sandfangkum Ø1000 NORMTEGNING		Tegnet:	JoAst
		Godkjent:	SAV
		Saksbeh:	
		Dato:	
		Målestokk:	1:10
		Format:	A3
		Tegn.nr. A 14	Rev.
		Filbane:	