

FOSENHUS AS
EMIL SCHANKES GATE 2
NO - 7160 BJUGN

Leveringsadresse
FOSEN BYGG AS, MONTER BREKSTAD
TVERRVEIEN 1
NO - 7130 BREKSTAD

Kontakt før utkjøring: 72515100

Ordreinformasjon

Kundenr: 62523
Kundens foretaksregister NO846797122
Kundens prosjektnr STØY 8
Kundens referanse ERIK
Kundens ordrenr STØY 8
Kundens kontaktmåte
Kundens ordredato

Levering hos kunde **Uke 48/2019**
Betalingsbetingelser
Leveringsbetingelser DAP losset (Incoterms 2010)
Vårt tilbud NO.7130000.A
Mottatt bestilling

Betaler/Fakturamottaker OPTIMERAAS
C/O FAKTURAMOTTAK
POSTBOKS 4510, VIKA
NO - 8608 MO I RANA

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no

Tegningene viser produktene sett utenfra
Lnr Mrk
 005 V1

Ant Beskrivelse

4 ND NTech Villa Fag

NOBB 51260046

Utførelse 92 mm karm

U-verdi produkt: 1,4W/m²K

Transmisjon Lt/Gg 69/0,49

Vekt 53 kg

Uten ventil

Utadslående sidehengslet ramme

Støystopp 44.2 m/Energi VKS/Ar

Oppbygning 10+16G+ES8,76

Overflatebehandling

Utvendig NCS S0502Y Std Hvit

Innvendig NCS S0502Y Std Hvit

Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone

30

Spr. på glass

Utvendig NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone

30

Innvendig NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:

Med foringsnot

Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert


Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse

D28 = Duplex pyntesprosse

Bredde x Høyde

988 x 1128mm



010 V2

1 ND NTech Villa Fag

NOBB 51260046

Utførelse 92 mm karm

U-verdi produkt: 1,4W/m²K

Transmisjon Lt/Gg 70/0,51

Vekt 32 kg

Uten ventil

Utadslående sidehengslet ramme

Energi VKS/Ar

Oppbygning 6+16G+ES4

Overflatebehandling

Utvendig NCS S0502Y Std Hvit

Innvendig NCS S0502Y Std Hvit

Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone

30

Spr. på glass

Utvendig NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone

30

Innvendig NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:

Med foringsnot

Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert


Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse


D28 = Duplex pyntesprosse

Bredde x Høyde


988 x 888mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	V3	2	ND NTech Sikkerhetsvindu NOBB 47546993 Utførelse 92 mm karm U-verdi produkt: 1,4W/m²K Transmisjon Lt/Gg 70/0,51 Vekt 21 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi VKS/Ar Oppbygning 6+16G+ES4 Overflatebehandling Utvendig NCS S0502Y Std Hvit Innvendig NCS S0502Y Std Hvit Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Spr. på glass Utvendig NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert Sprosse: D28 = Duplex pyntesprosse




020	V4	1	ND NTech Villa Sidehengslet NOBB 47547023 Utførelse 92 mm karm U-verdi produkt: 1,4W/m²K Transmisjon Lt/Gg 70/0,51 Vekt 20 kg Venstrehengslet Uten ventil Utadslående sidehengslet ramme Energi VKS/Ar Oppbygning 6+16G+ES4 Overflatebehandling Utvendig NCS S0502Y Std Hvit Innvendig NCS S0502Y Std Hvit Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Spr. på glass Utvendig NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Med foringsnot Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert Sprosse: D28 = Duplex pyntesprosse
-----	----	---	---



Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
025	V5	1	ND NTech Sikkerhetsvindu NOBB 47546993 Utførelse 92 mm karm U-verdi produkt: 1,4W/m²K Transmisjon Lt/Gg 70/0,51 Vekt 19 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi VKS/Ar Oppbygning 6+16G+ES4 Overflatebehandling Utvendig NCS S0502Y Std Hvit Innvendig NCS S0502Y Std Hvit Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Spr. på glass Utvendig NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert Sprosse: D28 = Duplex pyntesprosse
980		326	Frakt for sone 08 NOBB 26924696 Leveringsadresse NO-7130 BREKSTAD
996		9	Palle og ekspedisjonsgebyr NOBB 26924837
997		326	Lossegebyr NOBB 26924704 DAP losset (Incoterms 2010)
998		14	Miljøvederlag glassretur for 14 ruter NOBB 26924985



Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr Mrk Ant Beskrivelse

Bredde x Høyde

Gjennomsnitt U-verdi: 1,4W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).

LT/TST er beregnet etter EN 410.
Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no