

Forklaring brakkerigg Fosen Betongpumping.

1. Kontrollrom. Brukes til styring av blandeverk. Arbeidspult, kontorstol og hyller for oppbevaring av dokumenter. Vindu ut mot gårdsplass.
2. Kjøkkeninnredning. Med vask, oppvaskmaskin, overskap og kjøleskap.
3. Spiserom med bord og stoler. Spiseplass opptil 8 stk. 2 stk vindu som sikrer godt med naturlig dagslys og utsyn. God ventilasjon.
4. Inngangsdør. Brukes i all hovedsak av ansatte. Lett tilgang til garderobe og spiserom.
5. Inngangsdør, (hovedinngang). Denne brukes til besøkende og ansatte for lett tilgang til kontrollrom og toalett.
6. Forgang til toaletter. Med vask, såpedispenser, desinfeksjon, papirlager å lett vaskeutstyr.
7. Toalett. Lite skjermet vindu høyt opp på vegg. God ventilasjon.
8. Toalett. Lite skjermet vindu høyt opp på vegg. God ventilasjon.
9. Kontor. Skrivepult, kontorstol, vindu mot vei som sikrer god tilgang på naturlig dagslys og utsyn. God ventilasjon.
10. Garderobe.
11. Garderobeskap. 8 stk. Med sittebenk foran alle skap.
12. Vaskemaskin og tørketrommel.
13. 2 stk. Vask. Med såpedispenser, desinfeksjon, fuktighetskrem og papir.
14. Brakke for testing av betongkvaliteter. Montert lett arbeidsbenk. God ventilasjon.