

Vindu type V1
Dimensjon: Bredde ca 1,7 m, høyde ca 1,15 m
Type vindu: 3-fags 1-rams vindu trekarm,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående sidehengslet midtre felt,
høyre og venstre felt fastkarm
Sprosser: Ingen
Annet: Kittfals
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Vindu type V2
Dimensjon: Bredde ca 1,7 m, høyde ca 1,15 m
Type vindu: 3-fags 1-rams vindu trekarm,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående sidehengslet midtre felt,
høyre og venstre felt fastkarm
Sprosser: Ingen
Annet: Kittfals
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Vindu type V3
Dimensjon: Bredde ca 1,0 m, høyde ca 0,7 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Topp, utadslående
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Vindu type V4
Dimensjon: Bredde ca 1,0 m, høyde ca 0,55 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Topp, utadslående
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Vindu type V5, V6 og V7
Dimensjon: Bredde ca 0,9 m, høyde ca 1,0 m
Type vindu: 2-fags 2-rams koblet vindu med isolerglass innerst, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående sidehengslet
Sprosser: Gjennomgående i ytre glass, kittsprosser
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Dør type D1
Dimensjon: Bredde ca 0,8 m, høyde ca 1,9 m
Type dør: Enfløyet balkongdør med glassfelt
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående mot venstre
Glassfelt: Bredde ca 0,6 m, høyde ca 1,0 m
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB

Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.
Mål viser modul-mål
Alle vindusoppriss er sett fra utsiden

U-verdi 1,2 W/m2K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

Forsvarsbygg
Støytiltak utenfor basen

Grandveien 308, 7130 Brekstad
Vindu og dørskjema

Fag: RIB
Format: A3
Dato: 15.11.2019
Format/Målestokk: 1:20

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status: Som anbudsvedlegg
Konstr./Tegnet: HIR
Kontrollert: HMK
Godkjent: RSFS
Oppdragsnr.: 417206-0
Tegningsnr.: E13-64/7-B-1601-E
Rev.: 01

Z:\0417\417206-0\417206-0-03 ARBEIDSOMRÅDE\Layout og tittelfil\6-0 _Layout - Vindu.dwg, - Layout: (24_1601); - Plottet av: bml, Dato: 2019.11.15 kl 12:38