

Veiledning for vegetasjonsrydding langs vei av vilthensyn

Formålet med ryddingen er å øke sikten fra vegen og inn i skogen på hver side for lettere å oppdage kryssende hjortevilt og dermed redusere kollisjonsrisiko.

Arbeidsinstruks:

- Sag ned lauvoppslag, understandere, busksjikt og mindre trær som kan skjule hjortevilt.
- Attraktive beiteplanter for hjortevilt bør sages ned
- Løs opp i tett vegetasjon ved å avstandsregulere for å øke sikten. Prioriter ved å fjerne lauvtrær først. Sett igjen primært de største og fineste bartrærne, som også vil skygge ut mot en del nytt lauvoppslag.
- Vegetasjon bør være ryddet minimum 10 meter fra veiskulder.
- Kvisting opp til ca 2 meters høyde er aktuelt på større trær og i skogen utenom området som er helt ryddet for vegetasjon.
- Områdene skal fremstå som ryddige etter jobben. Det kan være nødvendig å kappe opp, kviste helt eller delvis felt virke, og å legge felt virke i små lunner enkelte steder for å oppnå dette. Bruk skjønn
- Hogstavfall av større dimensjoner bør fjernes/lunnes for å lette vedlikehold av de ryddete arealene senere og for mulighet til å ta vare på nyttbart virke.
- Arbeidet tilpasses lokale forhold langs vei

Annet

- Arbeidet skal skje i samråd med byggeleder for aktuell veistrekning.
- Avtale med grunneier må på plass der hvor dette er nødvendig

Versjon 25.06.2020