

Vindu type V1
Dimensjon: Bredde ca 1,7 m, høyde ca 1,15 m
Type vindu: 3-fags 1-rams vindu trekarm,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående sidehengslet midtre felt,
høyre og venstre felt fastkarm
Sprosser: Ingen
Annet: Kittfals
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Vindu type V2
Dimensjon: Bredde ca 1,7 m, høyde ca 1,15 m
Type vindu: 3-fags 1-rams vindu trekarm,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående sidehengslet midtre felt,
høyre og venstre felt fastkarm
Sprosser: Ingen
Annet: Kittfals
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Vindu type V5, V6 og V7
Dimensjon: Bredde ca 0,9 m, høyde ca 1,0 m
Type vindu: 2-fags 2-rams koblet vindu med isolerglass innerst, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående sidehengslet
Sprosser: Gjennomgående i ytre glass, kittsprosser
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Dør type D1
Dimensjon: Bredde ca 0,8 m, høyde ca 1,9 m
Type dør: Enfløyet balkongdør med glassfelt
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående mot venstre
Glassfelt: Bredde ca 0,6 m, høyde ca 1,0 m
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB

Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.
Mål viser modul-mål
Alle vindusoppriss er sett fra utsiden

U-verdi 1,2 W/m2K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
G02	Oppdatert sprosseinndeling på vindu V5, V6 og V7	22.04.2020	BML	RSFS	RSFS
G01	For produksjon / bygging.	05.02.2020	BML	HIR	RSFS

Forsvarsbygg
Støytiltak utenfor basen

Grandveien 308, 7130 Brekstad
Vindu og dørskjema

Fag: RIB
Format: A3
Dato: 05.02.2020
Format/Målestokk: 1:20

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status: For produksjon / bygging
Konstr./Tegnet: HIR
Kontrollert: HMK
Godkjent: RSFS
Oppdragsnr.: 417206-0
Tegningsnr.: E13-64/7-B-1601-G
Rev.: 02

Z:\0417\417206-01\417206-0-03 ARBEIDSOMRÅDE\Layout og tittelfil\6-0 _Layout - Vindu.dwg, - Layout: (24_1601); - Plottet av: bml, Dato: 2020.04.22 kl 11:07