

Fritidsbolig på Ytre Skjervøya 78 Gnr. 37 Bnr.5

Prosjektering:

Fritidsboligen vil bestå av tre, stående på pilarer. Pilarer av søyleblokker som vil bli forankret i fjell med kamstål og splitbolter.

Bygget vil bestå av en boligdel, en redskapsdel og en svalgang-del.

Det vil bli brukt 48 x 198 til gulvåser. Videre vil det bli lagt 18 mm stubbgulv. 20 cm isolasjon i gulvåser. Gulvspon på gulvåser.

Yttervegger vil bestå av 36 x 198 med 20 cm isolasjon.

Vindtetting vegg: GU-gips og vindduk.

Avstiving vegger: Avstivingsstag i metall + GU-gips.

Det vil bli brukt diverse limtre som bæring der det trengs.

Takkonstruksjon vil bestå av ferdigproduserte selvbærende w-takstoler. 15 grader takvinkel.

På takstolene vil det bli montert taktro, på taktroa vil det bli lagt en undertakspapp.

På takappen vil det bli montert sløyflekter og taklekter, for så å montere et hovedtak av aluminiumsplater.

Det vil bli lagt 30 cm takstolplater som tak-isolasjon.

Det vil bli montert stålppe for vedovn.

Ytterveggene vil bli kledd med stående dobbelfalls bordkledning.

Høyde fra normal vannstand til gulvåser vil være godt over 3 m.

Slamavskiller vil bli plassert i front av fritidsboligen, under stuedelen.